

КРАСКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

i1 КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКОВ

Высокоукрывистая краска повышенной белизны, предназначена для окрашивания потолков внутри сухих помещений по оштукатуренным (кроме известковых штукатурок), бетонным, асбестоцементным, цементно-стружечным, гипсовым, гипсокартонным, гипсоволокнистым поверхностям (новым и ранее окрашенным), а так же специально предназначенные для окраски обоеи и другие пористые поверхности, не требующие влажной уборки.



Цвет Белый
Степень глянца Глубокоматовая
Белизна Не менее 95 %
Расход 160-180 г/м² в один слой
Сухой остаток 61 %
Плотность 1,4 кг/дм³
Разбавление Водой, не более 5%
Инструмент Кисть, валик, распылитель
Время высыхания 2 часа
Упаковка Ведра пластиковые 1,4 кг, 3 кг, 7 кг, 14 кг, 28 кг.

i2 КРАСКА ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

Водно-дисперсионная акриловая краска предназначена для окрашивания стен и потолков внутри сухих помещений. После высыхания образует ровную матовую однородную поверхность. Краску можно наносить на поверхность из бетона, кирпича, древесины, пенопласта, гипсокартона, оштукатуренные, ранее окрашенные поверхности, на специально предназначенные для окраски обоеи и другие пористые поверхности, не требующие влажной уборки.



Цвет Белый
Степень глянца Глубокоматовая
Белизна Не менее 92 %
Расход 160-180 г/м² в один слой
Сухой остаток 61,2 %
Плотность 1,4 кг/дм³
Разбавление Водой, не более 5%
Колеровка В пастельные тона
Инструмент Кисть, валик, распылитель
Время высыхания 2 часа
Упаковка Ведра пластиковые 1,4 кг, 3 кг, 7 кг, 14 кг, 28 кг.

i3 КРАСКА ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА ВЛАГОСТОЙКАЯ

Предназначена для окрашивания стен и потолков внутри сухих и влажных помещений (в ванных комнатах, кухнях, туалетах, бытовых помещениях), содержит антисептические добавки, препятствующие росту плесени и размножению микроорганизмов. Краску можно наносить на поверхность из бетона, кирпича, древесины, пенопласта, гипсокартона, оштукатуренные, ранее окрашенные поверхности, на специально предназначенные для окраски обоеи и другие пористые поверхности.



Цвет Белый
Степень глянца Матовая
Белизна Не менее 92 %
Расход 160-180 г/м² в один слой
Сухой остаток 61,6 %
Плотность 1,4 кг/дм³
Разбавление Водой, не более 5%
Колеровка В пастельные тона
Инструмент Кисть, валик, распылитель
Время высыхания 2 часа
Упаковка Ведра пластиковые 1,4 кг, 3 кг, 7 кг, 14 кг, 28 кг.

i4 КРАСКА ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА МОЮЩАЯСЯ

Краска предназначена для окрашивания стен и потолков в помещениях с повышенной проходимостью, в вестибюлях, коридорах, на лестничных клетках и других поверхностей, которые особенно нуждаются в защите. Содержит восковые добавки повышающие износостойкость покрытия. Краску можно наносить на поверхность из бетона, кирпича, древесины, пенопласта, гипсокартона, оштукатуренные, ранее окрашенные поверхности, на специально предназначенные для окраски обоеи и другие пористые поверхности. Допускается влажная уборка нейтральными моющими средствами и мягкими тканями после полного набора прочности покрытия, через 24 дня после окрашивания.



Цвет Белый
Степень глянца Матовая
Белизна Не менее 92 %
Расход 160-180 г/м² в один слой
Сухой остаток 57,8 - 60,2 %
Плотность 1,2 - 1,4 кг/дм³
Разбавление Водой, не более 5%
Колеровка В пастельные и яркие насыщенные тона
Инструмент Кисть, валик, распылитель
Время высыхания 2 часа
Упаковка Ведра пластиковые
База А - 1 л (1,4 кг), 2,1 л (3 кг), 5 л (7 кг), 10 л (14 кг), 20 л (28 кг);
База С - 2,2 л (3 кг), 4,5 л (6 кг), 9 л (12 кг).

